



WITH



STAGE



WITH



STAGE

STAGE

STRUCTURED, CORRODED, DENTED, DULLED METAL - THE BOSS FINISH IS VERY DISTINCTIVE, RECALLING THE ANTI-SLIP FINISHES OF STAGE CONSTRUCTION MATERIALS AND THE FLIGHT CASES USED TO TRANSPORT MUSICAL INSTRUMENTS, AND IS FOR USE WITH A REVOLUTIONARY NEW STYLE. AGGRESSIVE AND UNCOMPROMISING. HOMES AND ENTERTAINMENT VENUES ACQUIRE A STRONG CHARACTER, IMPRESS AND MAKE A STRONG STATEMENT ABOUT THOSE WHO CHOOSE THEM.

Metallo strutturato, corrosivo, segnato, patinato - molto particolare la finitura Boss che rievoca gli antiscivolo delle costruzioni degli stage e dei flight case per il trasporto degli strumenti musicali- da coniugare con uno stile nuovissimo. Aggressivo e senza mezzi termini. Gli ambienti privati e conviviali si vestono di caratteri forti, suggestionano, raccontano molto di chi li sceglie.

Métal structuré, corrodé, marqué, patiné - la finition Boss très particulière évoque les revêtements antidérapants des constructions des scènes et des valises pour le transport des instruments de musique - à combiner avec un style tout à fait nouveau. Aggressif et déterminé. Les espaces privés et conviviaux revêtent une personnalité forte, évoquent et en disent long sur les personnes qui les choisissent.

Strukturiertes, korrodiertes, patiniertes Metall – das extravagante Finish Boss erinnert an die rutschsicheren Riffelbleche der Bühnen und der Flightcase für den Transport von Musikinstrumenten. Die optisch kompromisslose Dominanz verleiht jedem Raum einen unverwechselbaren Charakter, suggeriert Emotionen und sagt viel über seine Bewohner aus.

Metal estructurado, corroido, rayado, patinado –muy característica la textura Boss que recuerda las rampas de los escenarios y las cajas para el transporte aéreo de instrumentos musicales– en combinación con un estilo sumamente nuevo: un carácter sin medias tintas. Los ambientes de intimidad y acogida asumen una personalidad fuerte, sugestiva y clara expresión de quienes lo eligen.

Фактурный, разъеденный, испорченный, патинированный металл сочетается с совершенно новым стилем. Очень оригинально выглядит отделка Boss, напоминающая нескользящее покрытие на сценах и на футлярах для авиаперевозки музыкальных инструментов. Агрессивное, бескомпромиссное решение. Частные и общие помещения обретают сильный характер, впечатляют, много говорят о выбирающих их людях.

规整、被腐蚀、凹陷、呆板的金属 - Boss 饰面极具特色，令人联想到舞台建筑材料和运输乐器的航空箱特有的防滑饰面，打造革命性的新风格。为家居和娱乐场所赋予强烈的个性，让那些选择它们的主人凸显个性，卓尔不凡。

INDEX



METALLIC BOSS GREY
METALLIC DIVING GREY

bedroom



METALLIC BOSS BLUE
METALLIC DIVING RED

studio



RUST DRIP RED
METALLIC DIVING RED

kitchen



RUST DRIP BLUE
METALLIC DIVING RED

workshop



RUST DRIP RED
METALLIC DIVING RED

kitchen



STAGE

products




WITH
iros
CONCEPT

THE

wall METALLIC BOSS GREY 60X60_24"x24"

THE
WORLD'S
YOUR
STAGE.





wall METALLIC BOSS GREY 60X60_24"x24"
floor METALLIC DIVING GREY 120X60_48"x24"

STAGE



IRIS

wall METALLIC BOSS BLUE 120X60_48"X24"
floor METALLIC DIVING RED 120X60_48"X24"





wall RUST DRIP RED 10x30_4"x12"
floor METALLIC DIVING RED 60x60_24"x24"





METALLIC DIVING RED

METALLIC BOSS RED

THE

wall RUST DRIP BLUE 10x30_12"x4"
floor METALLIC DIVING RED 120X60_48"x24"


RIGHT HERE,
RIGHT NOW
HERE AND NOW.
POETRY IS
ALSO HARD.
AGGRESSIVE
LIVING ROOMS,
AND LARGE
BRAVE
TERRACES.





wall RUST DRIP RED 10X30_4"x12"
floor METALLIC DIVING RED 60X60_24"x24"






RUST DRIP BLUE

























NAME	CODE	cm.	inches	CODE MONETA
STAGE RUST DRIP WHITE	754927	32	10x30 4"x12"	754926MON (58) (31)
STAGE RUST DRIP BLUE	754928	32	10x30 4"x12"	754927MON (58) (31)
STAGE RUST DRIP RED	754926	32	10x30 4"x12"	754928MON (58) (31)















PACKING

SIZE	THICKNESS	KG/MQ	BOX		EUROPALLET	
			 mq	box	mq	
10x30 . 4"x12"	7 mm . 0,27"	14,39	34	1,02	80	81,6
10x30 . 4"x12" MONETA	7 mm . 0,27"	0,38	3	0,09		



NAME	DIVING	BOSS	cm.	inches	
STAGE METALLIC GREY	892287 	892290 	120x60	48"x24"	
STAGE METALLIC BLUE	892288 	892291 	120x60	48"x24"	
STAGE METALLIC GREY		891290 	120x20	48"x8"	
STAGE METALLIC BLUE		891291 	120x20	48"x8"	
STAGE METALLIC GREY	866287 	866290 	60x60	24"x24"	
STAGE METALLIC BLUE	866288 	866291 	60x60	24"x24"	
STAGE METALLIC GREY	863287 	863290 	60x30	24"x12"	
STAGE METALLIC BLUE	863288 	863291 	60x30	24"x12"	

DIVING MONETA	BOSS MONETA		
892287MON 	892290MON 		
892288MON 	892291MON 		
866287MON 	866290MON 		
866288MON 	866291MON 		

STAGE METALLIC GREY DIVING



STAGE METALLIC GREY BOSS









STAGE METALLIC BLUE DIVING










STAGE METALLIC BLUE BOSS




NAME	DIVING	BOSS	cm.	inches	
STAGE METALLIC RED	892289 49A	892292 53	120x60	48"x24"	
STAGE METALLIC RED		891292 53A	120x20	48"x8"	
STAGE METALLIC RED	866289 44A	866292 47	60x60	24"x24"	
STAGE METALLIC RED	863289 41	863292 41A	60x30	24"x12"	

DIVING MONETA	BOSS MONETA	
892289MON 83	892292MON 83	
866289MON 76	866292MON 76	



NAME	DIVING	cm.	inches		
MOSAICO DIVING METALLIC GREY	868670	75	30x30	12"x12"	
MOSAICO DIVING METALLIC BLUE	868668	75	30x30	12"x12"	
MOSAICO DIVING METALLIC RED	868669	75	30x30	12"x12"	
MOSAICO LIST. DIVING METALLIC GREY	868671	73	30x30	12"x12"	
MOSAICO LIST. DIVING METALLIC BLUE	868672	73	30x30	12"x12"	
MOSAICO LIST. DIVING METALLIC RED	868673	73	30x30	12"x12"	









GRADINO ELLE JOLLY




BATTISCOPA

TRIMS

NAME	CODE		cm.	inches	
GRADINO ELLE JOLLY METALLIC DIVING GREY	867950	74	60X30	24"x12"	
GRADINO ELLE JOLLY METALLIC DIVING BLUE	867948	74	60X30	24"x12"	
GRADINO ELLE JOLLY METALLIC DIVING RED	867949	74	60X30	24"x12"	
BATTISCOPA DIVING METALLIC GREY	862287	26	9X60	3,54"x24"	
BATTISCOPA DIVING METALLIC BLUE	862288	26	9X60	3,54"x24"	
BATTISCOPA DIVING METALLIC RED	862289	26	9X60	3,54"x24"	

PACKING

SIZE	THICKNESS	KG/MQ	BOX		EUROPALLET	
				mq	box	mq
120x60 . 48"x24" DIVING . BOSS	9 mm . 0,35"	20,80	2	1,44	24	34,56
120x60 . 48"x24" MONETA DIVING . BOSS	9 mm . 0,35"	14,22 pz	2	1,44		
120x20 . 48"x8" DIVING . BOSS	9 mm . 0,35"	19,75	4	0,96	42	40,32
60x60 . 24"x24" DIVING . BOSS	9 mm . 0,35"	19,75	3	1,08	40	43,2
60x60 . 24"x24" MONETA DIVING . BOSS	9 mm . 0,35"	7,1 pz	3	1,08		
60x30 . 24"x12" DIVING . BOSS	9 mm . 0,35"	19,75	5	0,9	56	50,4
60x30 . 24"x12" GRADINO ELLE JOLLY	9 mm . 0,35"	3,4 pz	4	0,72		
9x60 . 3,54"x24" BATTISCOPA	9 mm . 0,35"	1,31 pz	10	0,54		
30x30 . 12"x12" MOSAICO . MOSAICO LIST . MOSAICO 5	9 mm . 0,35"	1,8 pz	4	0,36		









TECHNICAL CHARACTERISTICS

PAVIMENTI / FLOOR TILES / SOLS / BODENFLIESEN / PAVIMENTOS / ПОЛЫ . 地面瓷磚

GRES PORCELLANATO

GRÈS PORCELLANATO / PORCELAIN STONEWARE / GRÈS CÉRAME
FEINSTEINZEUG / GRES PORCELÁNICO / КЕРАМОГРАНИТ / 釉面炻器

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME ENI4411 ALLEGATO G & ISO 13006 ALLEGATO G - GROUP B1a GL / CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH ENI4411 ANNEX G & ISO 13006 ANNEX G - GRUPPO B1a GL / CLASSIFICATION SELON LES NORMES ENI4411 ANNEXE G & ISO 13006 ANNEXE G - GROUPE B1a GL / KLASSIFIZIERUNG GEMÄSS NORMEN ENI4411 ANLAGE G & ISO 13006 ANLAGE G - GRUPPE B1a GL / CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMAS ENI4411 ADJUNTO G & ISO 13006 ADJUNTO G - GRUPO B1a GL
КЛАССИФИКАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С СТАНДАРТАМИ ENI4411 ВЛОЖЕННЫХ Г И ISO 13006 ВЛОЖЕННЫХ Г - ГРУППЕ B 1a GL / 類別遵照 ENI4411 附錄 G & ISO 13006 附錄 G - B1a GL組

PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN-PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS-СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理-化學性能	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值
 Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones Форматы 尺寸	ISO 10545.2	Lunghezza e larghezza / Length and width / Longueur et largeur Länge und breite / Largura y anchura / Длина и ширина / 長度和寬度 Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина / 厚度 Rettilinearità spigoli / Warpage of edges / Rectitude des arêtes Kantengeradheit / Rectilineidad cantos / Прямолинейность сторон 線性度 Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональности 楔固 Planarità / Warpage / Planéité Ebenflächigkeit / Planitud / Плоскостности / 翹曲	± 0,2% ± 5% ± 5% ± 0,2% ± 0,6% ± 0,2%
 Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение 吸水性	ISO 10545.3	$E \leq 0,5\%$	$\leq 0,1\%$
 Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión Прочность на изгиб 抗彎曲性	ISO 10545.4	Modulo di rottura / Modulus of rupture / Module de rupture Bruchmodul / Módulo de rotura / Прочность на изгиб / 斷裂模組 35 N/mm ² Sforzo di rottura / Breaking stress / Contrainte de rupture Bruchlast / Esfuerzo de rotura / Разрушающее усилие / 斷裂強度 ≥ 1300 N	R \geq 50 N/mm ² S > 1700 N
 Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Abriebhärte Resistencia a la abrasión Износоустойчивость 抗磨損性	ISO 10545.7	Secondo i dati del produttore According to the manufacturer's data Selon les données du producteur Gemäß der Angaben des Herstellers De acuerdo con los datos del fabricante В соответствии с данными изготовителя 根據製造商信息	Indicata sul catalogo Indicated in the catalog Indiquée dans le catalogue Im katalog angegeben Indicada en el catálogo Указана в каталоге 在目錄中的指示
 Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Коэффициент теплового расширения 線性熱膨脹係數	ISO 10545.8	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	$6,5 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
 Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios de temperatura Устойчивость к резким перепадам температур 抗熱衝擊性	ISO 10545.9	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證
 Resistenza al gelo Frost resistance Résistance au gel Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas Морозоустойчивость 耐霜性	ISO 10545.12	Non devono presentare rotture o alterazioni apprezzabili della superficie Must not produce noticeable alteration to surface Ne doivent pas présenter des ruptures ou altérations trop importantes de la surface Oberflächen dürfen keinen bruch oder schaden aufweisen No deben presentar roturas o alteraciones apreciables de la superficie На поверхности не должно быть заметных повреждений или изменений 瓷磚表面必須無裂紋或顯著改變	Non gelive Frost-proof Non gélives Frostsicher Resistentes a las heladas Не морозостойкий 防霜的
 Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos Химическая устойчивость 耐化學性	ISO 10545.13	GB min.	Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标
 Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнообразованию 耐沾汗性	ISO 10545.14	CLASSE 3 min.	Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标

TECHNICAL CHARACTERISTICS

RIVESTIMENTI / WALL TILES / REVÊTEMENTS / WANDFLIESEN / REVESTIMIENTOS / ПЛИТКА ДЛЯ СТЕН . 牆面瓷磚









SEMIGRES

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME EN 14411 - ALLEGATO L - GRUPPO B III / CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH EN 14411 - ANNEX L - GROUP B III

CLASSIFICATION SELON LES NORMES EN 14411 - ANNEXE L - GROUPE B III / KLASIFIZIERUNG GEMÄSS NORMEN EN 14411 - ANLAGE L - GRUPPE B III

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMAS EN 14411 - ADJUNTO L - GRUPO B III / КЛАССИФИКАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С СТАНДАРТАМИ EN 14411 - ВЛОЖЕННЫХ Л - ГРУППЕ В III

類別遵照 EN 14411 附錄L B III組

	PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE PHYSICAL-CHEMICAL PROPERTIES PROPRIÉTÉS PHYSICO-CHIMIQUES PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN-PROPIEIDADES FÍSICO-QUÍMICAS-СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИМИ - ФИЗИЧЕСКИМИ 物理-化學性能	TIPO DI PROVA STANDARD OF TEST NORME DU TEST TESTNORM TIPO DE PRUEBAS ВИД КОНТРОЛЯ 測試標準	VALORE PRESCRITTO REQUIRED VALUE VALEUR PRESCRITE VORGESCHRIEBENER WERT VALOR PRESCRITO РЕКОМЕНДУЕМАЯ СТОИМОСТЬ 要求值	VALORE MEDIO AVERAGE VALUE VALEUR MOYENNE MITTELWERT VALOR MEDIO СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ 均值
	Dimensioni Sizes Dimensions Abmessungen Dimensiones Форматы 尺寸	ISO 10545.2	Lunghezza e larghezza / Length and width / Longueur et largeur Länge und breite / Largura y anchura / Длина и ширина 長度 and 寬度 Spessore / Thickness / Epaisseur / Stärke / Espesor / Толщина 厚度 Rettilineità spigoli / Warpage of edges / Rectitude des arêtes Kantengeradheit / Rectilineidad cantos / Прямолинейность сторон 線性度 Ortogonalità / Wedging / Orthogonalité Rechtwinkligkeit / Ortogonalidad / Ортогональности 模固固 Planarità / Warpage / Planéité Ebenfächigkeit / Planitud / Плоскостности / 翹曲	± 0,5% ± 0,5% ± 10 % ± 5% ± 0,3% ± 0,3% ± 0,5% ± 0,4% ± 0,5% ± 0,3%
	Assorbimento d'acqua Water absorption Absorption d'eau Wasseraufnahme Absorción de agua Водопоглощение 吸水性	ISO 10545.3	E > 10%	~ 16%
	Resistenza alla flessione Bending strength Résistance à la flexion Biegefestigkeit Resistencia a la flexión Прочность на изгиб 抗彎曲性	ISO 10545.4	Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchmodul Módulo de rotura Прочность на изгиб 斷裂模組	22 N/mm ² R ≥ 15 N/mm ²
	Resistenza all'abrasione Resistance to abrasion Résistance à l'abrasion Abriebhärte Resistencia a la abrasión Износостойчивость 抗磨損性	ISO 10545.7	Secondo i dati del produttore According to the manufacturer's data Selon les données du producteur Gemäß der Angaben des Herstellers De acuerdo con los datos del fabricante В соответствии с данными изготовителя 根据制造商信息	Indicata sul catalogo Indicated in the catalog Indiquée dans le catalogue Im katalog angegeben Indicada en el catálogo Указана в каталоге 在目錄中的指示
	Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion Coefficient de dilatation thermique lineaire Wärmeausdehnungskoeffizient Coeficiente de dilatación térmica lineal Коэффициент теплового расширения 線性熱膨脹係數	ISO 10545.8	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	8x10 ⁻⁶ °C ⁻¹
	Resistenza agli sbalzi termici Resistance to thermal shock Résistance aux variations thermiques Temperaturwechselbeständigkeit Resistencia a los cambios de temperatura Устойчивость к резким перепадам температур 抗熱衝擊性	ISO 10545.9	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證
	Resistenza al cavillo Crazing resistance Résistance au tressaillage Haarrißbeständigkeit Resistencia al agrietado Стойкость к образованию трещин 抗裂性	ISO 10545.11	Metodo disponibile Test method available Méthode disponible Verfügbares verfahren Método disponible Доступный метод 可以使用的測試方法	Garantita Guaranteed Garantie Garantiert Garantizada Гарантия 保證
	Resistenza ai prodotti chimici Chemical resistance Résistance aux produits chimiques Chemikalienfestigkeit Resistencia a los productos químicos Химическая устойчивость 耐化學性	ISO 10545.13	GB min.	Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标
	Resistenza alle macchie Stain resistance Résistance aux taches Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas Устойчивость к пятнообразованию 耐沾污性	ISO 10545.14	CLASSE 3 min.	Conforme In conformity Conforme Erfüllt die Anforderungen Conforme Соответствует 达标

SAFE SYSTEM

Classificazione resistenza allo scivolamento DIN51130

Slip resistance classification DIN51130 . Klassifizierung der rutschfestigkeit DIN51130 . Résistance au glissement DIN51130 . Clasificación resistencia al deslizamiento DIN51130 . КЛАССИФИКАЦИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПОДСКАЛЬЗЫВАНИЮ DIN51130 . 防滑等级 DIN51130

COLLEZIONE COLLECTION KOLLEKTION COLLECCIÓN КОЛЛЕКЦИЯ 系列	FINITURA FINISH OBERFLÄCHEN AUSFÜHRUNG FINITION ACABADO ОТДЕЛКА 饰面
STAGE	BOSS R9

Grado di variazione cromatica

Degree of colour change . Grad der farbabweichung . Degre de variation chromatique . Grado de variación cromática . СТЕПЕНЬ ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА . 变色度


COLLEZIONE COLLECTION KOLLEKTION COLLECCIÓN КОЛЛЕКЦИЯ 系列	WALL	V2
STAGE	FLOOR	V3

R9 6° - 10°

R10 10° - 19°

R11 19° - 27°

N.B.: I valori di resistenza allo scivolamento, coefficiente di attrito statico o dinamico, riportati sul catalogo e nella tabella Safe System sono da ritenersi puramente indicativi e non vincolanti. Ogni eventuale specifica necessità dovrà essere da noi confermata al momento dell'ordine e comunque sempre prima della posa. N.B.: Slip resistance values, coefficient of static or dynamic friction, in the catalog and in the Safe System Table are purely indicative and not binding. Any specific requirements must be confirmed by us at the time of ordering and in any case before installation. ANM.: Die Werte für die Rutschfestigkeit, also des statischen oder dynamischen Reibungskoeffizienten, die im Katalog oder in der Tabelle Safe System aufgeführt sind, sind als unverbindliche Richtwerte anzusehen. Alle spezifischen Anforderungen müssen von uns bei der Bestellung und in jedem Fall vor der Verlegung immer bestätigt werden. N.B.: Les valeurs de résistance au glissement, le coefficient de frottement statique ou dynamique, indiqués sur le catalogue et sur le tableau Safe System (Système de Sécurité) doivent être considérés comme purement indicatifs et ne sauraient engager notre responsabilité. Toutes les éventuelles spécifications nécessaires devront faire l'objet d'une confirmation de notre part au moment de la commande et en tout état de cause avant la pose. N.B.: Los valores de resistencia al deslizamiento y del coeficiente de fricción estático o dinámico que figuran en el catálogo y en la tabla Safe System (Sistema de Seguridad) son meramente informativos y no vinculantes. Cualquier requisito específico tendremos que confirmarlo al realizar el pedido y, en cualquier caso, antes de la colocación. Примечание: значения сопротивления подскользыванию, коэффициент статического или динамического трения в каталоге и в таблице безопасных систем являются исключительно ориентировочными и не имеют обязательной силы. Любые конкретные требования должны быть подтверждены нами во время заказа и в любом случае перед установкой. 备注: 目录和《安全系统》表中报告的防滑性, 静态或动态摩擦系数值仅供参考且不具有约束力。任何特定需求必须在订购时由我们确认, 且必须在铺设之前确认。




V1 - LOW .

Prodotto monocromatico . Monochromatic product
Produit monochromatique . Einfarbiges produkt
Producto monocromático . ОДНОЦВЕТНЫЙ ПРОДУКТ
单色产品



V2 - MODERATE .

Prodotto con leggera variazione cromatica . Product with light chromatic variation
Produit à légère variation chromatique . Produkt mit leichter farbnance
Producto con una ligera variación cromática . ПРОДУКТ С ЛЕГКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТТЕНКОВ
轻微变色的产品



V3 - HIGH .

Prodotto con marcata variazione cromatica . Product with high shade chromatic variation
Produit à variation chromatique accentuée . Produkt mit ausgeprägter farbnance
Producto con una marcada variación cromática . ПРОДУКТ С ВЫРАЖЕННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ЦВЕТА
高度变色的产品



V4 - EXTREME .

Prodotto con forte variazione cromatica . Product with very high shade chromatic variation
Produit à forte variation chromatique . Produkt mit starker farbnance
Producto con una fuerte variación cromática . ПРОДУКТ С СИЛЬНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ЦВЕТА
高度变色的产品



wall



floor



collection

Marketing IRIS CERAMICA

Art Direction / Concept
Graphic Design / Copy
ARCHÈ AGENCY

3D Image / Post Production
ARCHÈ AGENCY

Colour Separation
SELECOLOR FIRENZE

Print
Tecnostampa - Pignini Group Printing Division
Loreto - Trevi

January 2020



IRIS CERAMICA

Via Ghiarola Nuova, 119
Zona Industriale I
41042 Fiorano Modenese (MO) - Italy

T. +39 0536 86 21 11
Fax +39 0536 80 46 02
info@irisceramica.com

irisceramica.com
diesel.com/living