

MADE IN ITALY. MADE TO EXCEL.

HIGH ALTITUDE
HOTEL

AXI

 atlas concorde



MADE IN ITALY. MADE TO EXCEL.



COLOURED BODY PORCELAIN TILES
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
Grès cérame coloré dans la masse | Durchgefärbtes Feinsteinzeug
Gres porcelánico coloreado en masa | керамический гранит окрашенный в массе



AXI

NATURAL AND INTENSE ESSENCE

UNIQUE PLANKS AND
ORIGINAL ESSENCES
CHARACTERISED BY THE
TYPICAL EFFECTS OF TIME.

Tavole uniche e originali
essenze caratterizzate dai tipici
segni del tempo.

Des planches uniques et des essences originales
caractérisées par les marques typiques du temps.

Einzigartige Fliesen und ursprüngliche Hölzer
charakterisiert durch die typischen Erscheinungen
des Alterns.

Láminas únicas y maderas originales
caracterizadas por las típicas huellas del tiempo.

Дерево уникальных и оригинальных пород с
эффектом естественной состаренности.



AN INTENSE AND NATURAL CERAMIC SURFACE FOR SPACES RICH WITH HISTORY.

Una superficie ceramica profonda e naturale
per ambienti ricchi di storia.

The intense and natural character of aged-old wood comes back to life in a resistant, functional and safe solution with excellent planning potential and a contemporary character. The ceramic material rediscovers, with surprising realism, all the beauty of irregular veining with a strong visual impact and uniqueness caused in nature by the wear and tear of weather.

Il carattere intenso e naturale del legno vissuto rivive in una soluzione resistente, pratica e sicura, dalle eccellenti potenzialità progettuali e dalla personalità contemporanea. La materia ceramica riscopre con un realismo sorprendente tutta la bellezza di venature irregolari e dal forte impatto visivo rese uniche dall'uso e dagli agenti atmosferici.

atlas concorde

UNE SURFACE CÉRAMIQUE INTENSE ET NATURELLE
POUR DES ESPACES RICHES EN HISTOIRE.

Le caractère intense et naturel du bois vieilli revit dans une solution résistante, pratique et sûre, aux capacités de conception élevées et à la personnalité contemporaine. Le matériau céramique ranime à travers un réalisme surprenant toute la beauté des veines irrégulières au fort impact visuel, rendues uniques par l'usage et les agents atmosphériques.

EINE KERAMISCHE OBERFLÄCHE, TIEFGRÜNDIG UND
NATÜRLICH, FÜR AMBIENTE VOLLER GESCHICHTE.

Der intensive und natürliche Charakter des Holzes lebt in dieser strapazierfähigen, praktischen und leistungsstarken Kollektion von ausgezeichnetem gestalterischem Potential und zeitgenössischer Persönlichkeit wieder auf. Das keramische Material entdeckt mit überraschendem Realismus die Schönheit der unregelmäßigen Maserungen von starker optischer Wirkung, die durch die Nutzung und durch Wettereinflüsse einzigartig geworden sind.

UNA SUPERFICIE CERÁMICA PROFUNDA Y
NATURAL PARA AMBIENTES RICOS EN HISTORIA.

El carácter intenso y natural de la madera vieja revive en una solución resistente, práctica y segura, con un excelente potencial de diseño y una personalidad contemporánea. El material cerámico descubre con un realismo sorprendente toda la belleza y el fuerte impacto visual de unas vetas irregulares y únicas, causadas por el uso y los agentes atmosféricos.

НАСЫЩЕННОЕ И ЕСТЕСТВЕННОЕ КЕРАМИЧЕСКОЕ
ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ С БОГАТОЙ
ИСТОРИЕЙ.

Насыщенный и натуральный характер состаренного дерева оживает в прочном, практичном и надежном решении, предлагающем Вам большие проектные возможности и отличающимся современной индивидуальностью. Керамика с поразительным реализмом передает всю красоту неравномерных вен и обладает сильным эстетическим эффектом ввиду уникальности покрытия, возникающей в процессе его использования и действия атмосферных явлений.

ESSENCES TRANSFORMED BY THE RAVAGES OF TIME BECOME DESIGN SURFACES.

Essenze trasformate dai segni del tempo
diventano superfici di design.

Axi interprets, in a contemporary way, different wood essences enhanced by the natural ravages of time on surfaces rich in intriguing chromatic contrasts. The vital energy of wood filters through the dependable and resistant full-body coloured porcelain stoneware, in which every detail accentuates the marked character of the inspirational material.

Axi interpreta in chiave attuale diverse essenze valorizzate dai segni naturali dello scorrere del tempo in superfici ricche di intriganti contrasti cromatici. L'energia vitale del legno affiora su un gres porcellanato colorato in massa affidabile e resistente in cui ogni dettaglio sottolinea l'aspetto deciso della materia d'origine.

TEXTURED^{R11C}

**DES ESSENCES TRANSFORMÉES PAR LES MARQUES
DU TEMPS DEVIENNENT DES SURFACES DE DESIGN.**

Axi interprète dans une version moderne diverses essences valorisées par les marques naturelles du temps qui passe sur des surfaces riches de surprenants contrastes chromatiques. L'énergie vitale du bois émerge sur un grès cérame coloré pleine masse, fiable et résistant, où chaque détail souligne l'aspect décisif de la matière d'origine.

**VOM NATÜRLICHEN ALTERUNGSPROZESS GEZEICHNETE
HÖLZER WERDEN DESIGN-OBERFLÄCHEN.**

Axi interpretiert auf moderne Weise verschiedene Holzarten, die durch die prägenden Anzeichen eines natürlichen Alterungsprozess mit faszinierenden Farbkontrasten auf den Oberflächen gekennzeichnet sind. Die Lebensenergie des Holzes tritt in durchgefärbtem, zuverlässigem und langlebigem Feinsteinzeug hervor, während die Details das markante Aussehen des Ursprungsmaterials unterstreichen.

**LAS MADERAS TRANSFORMADAS POR EL PASO
DEL TIEMPO SE CONVIERTEN EN UNA SUPERFICIE
DE DISEÑO.**

Axi interpreta en clave moderna varios tipos de madera valorizados por las huellas naturales que el tiempo deja en las superficies ricas de intrigantes contrastes cromáticos. La energía vital de la madera aflora en un gres porcelánico coloreado en masa, fiable y resistente, en el que cada detalle subraya el aspecto decidido del material original.

**ПОРОДЫ, ИЗМЕНИВШИЕСЯ ПОД ДЕЙСТВИЕМ
ВРЕМЕНИ, ВОПЛОЩАЮТСЯ В ДИЗАЙНЕРСКИХ
ПОВЕРХНОСТЯХ.**

В коллекции Axi в современном ключе воплощены различные породы дерева, обретающие ценность благодаря естественным следам пройденного времени на поверхности, с многочисленными интригующими цветовыми контрастами. Жизненная энергия дерева воплощается в окрашенном в массе керамограните, прочном и надежном, каждая деталь которого решительным образом подчеркивает оригинальность материала.



**WILD
DARK OAK**

— INTENSE WARMTH —



**NATURAL
GOLDEN OAK**

— BRIGHT ELEGANCE —



**ANTIQUE
WHITE PINE**

— ESSENTIAL CHARACTER —



**VINTAGE
BROWN CHESTNUT**

— TIMELESS ATMOSPHERE —



**WEATHERED
GREY TIMBER**

— EVOCATIVE SPIRIT —



**AGED
SILVER FIR**

— CONTEMPORARY SOUL —

MATT^{R10B}



atlas concorde

The LASTRA 20mm version in 40x120, 60x60 and 45x90 sizes, with graphics evoking wood planks of different widths, completes the range with a product featuring the highest mechanical resistance and suitable for public and private outdoor venues. A solution that is easy to install and replace thanks to the dry application system.

La versione LASTRA 20mm nei formati 40x120, 60x60 e 45x90, con una grafica che richiama doghe in legno di diversa larghezza, completa la gamma con un prodotto dalla notevole resistenza meccanica, ideale per ambienti esterni pubblici e privati. Una soluzione facile da posare e da sostituire grazie alle applicazioni a secco.

FONCTIONNALITÉ ET RÉSISTANCE MAXIMALE POUR DES APPLICATIONS OUTDOOR.

La version LASTRA 20mm aux formats 40x120, 60x60 et 45x90, avec un graphisme qui rappelle des lattes en bois de différente largeur, complète la gamme avec un produit mécaniquement très résistant et idéal pour des espaces externes publics et privés. Une solution facile à poser et à remplacer grâce aux applications à sec.

FUNKTIONALITÄT UND MAXIMALE STRAPAZIERFÄHIGKEIT FÜR DEN EINSATZ IM FREIEN.

Die Version LASTRA 20mm in Formaten 40x120, 60x60 und 45x90, deren Optik an Holzdielen in unterschiedlichen Breiten erinnert, rundet das Angebot mit einem Produkt von hoher mechanischer Festigkeit ab, ideal für öffentliche und private Bereiche. Die Platten sind dank der Trockenverlegung einfach zu setzen und auszutauschen.

FUNCIONALIDAD Y MÁXIMA RESISTENCIA PARA APLICACIONES EN EXTERIORES.

La versión LASTRA 20mm en los formatos 40x120, 60x60 y 45x90, cuya apariencia gráfica recuerda las láminas de madera de varias anchuras, completa la gama con un producto que ofrece una resistencia mecánica notable, idóneo para los ambientes exteriores públicos y privados. Una solución fácil de instalar y sustituir, gracias a la colocación en seco.

ПРАКТИЧНОСТЬ И МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ ДЛЯ НАРУЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

Вариант LASTRA 20mm в форматах 40x120, 60x60 и 45x90, с графикой, напоминающей деревянные доски различной ширины, завершает серию продуктом, характеризующимся значительной механической прочностью, идеальным для наружных помещений частного и общественного пользования. Может служить оптимальным решением простой укладки или легкой замены благодаря технике бесклеевой укладки.



OUTDOOR PAVING

20 mm

60x60 23 5/8" x 23 5/8"

45x90 17 3/4" x 35 1/8"

40x120 15 3/4" x 47 1/4"

atlas concorde

OUTDOOR PAVING. STRONG RELIABLE FINISH.

FUNCTIONALITY AND MAXIMUM RESISTANCE FOR OUTDOOR APPLICATION.

Funzionalità e massima resistenza per applicazioni outdoor.

LASTRA 20 R11C



atlas concorde



AXI ELEMENTO L
22,5x90 H.4

Axi Grey Timber Strutturato 22,5x90
Axi Grey Timber Elemento L Strutturato 22,5x90



atlas concorde

HIGH ALTITUDE RESORT

SANKT MORITZ
SWITZERLAND



GRAND CANYON ARIZONA

REINVIGORATING IN&OUT.

The bright and spectacular impact of the wellness centre is enhanced by Light Pine that amalgamates the minimalism of white with intriguing streaks evoking the original material. Thanks to the technical properties of porcelain stoneware, Axi brings the charm of wood into venues that require the highest safety standards such as the damp spaces of wellness centres.

Rigenerarsi dentro e fuori.

Il luminoso impatto scenografico del centro wellness è valorizzato dal Light Pine che combina il rigore essenziale del bianco a intriganti striature che richiamano la materia d'origine. Grazie alle proprietà tecniche del gres, Axi porta il fascino del legno in ambienti che richiedono alti standard di sicurezza, come le zone umide degli spazi del benessere.

ESSENCES
White Pine
Golden Oak

DECORATIVE THEME
White Pine Brick 3D
White Pine Tatami

TILES PATTERN
Floor Staggered installation
Wall Linear installation

WELLNESS centre



RÉGÉNÉRER L'INTÉRIEUR
ET L'EXTÉRIEUR.

Le lumineux impact scénographique du centre wellness est valorisé par le Light Pine qui unit la rigueur essentielle du blanc à de surprenantes stries qui rappellent le matériau d'origine. Grâce aux propriétés techniques du grès, Axi suscite le charme du bois dans des espaces qui exigent des normes de sécurité élevées, comme les zones humides des espaces de bien-être.

IN INNEN- UND AUSSENBEREICHEN
REGENERIEREN.

Der helle optische Eindruck des Wellnesscenters wird durch Light Pine, das die klare Strenge der Farbe Weiß mit faszinierenden Streifen verbindet und an das ursprüngliche Material erinnert, unterstrichen. Dank den technischen Eigenschaften von Feinsteinzeug bringt Axi den Charme von Holz in Umgebungen, die hohe Sicherheitsstandards erfordern, wie zum Beispiel in Feuchtzonen von Wellnesscenter.

REGENERARSE POR DENTRO
Y POR FUERA.


El luminoso impacto escenográfico del centro de salud y bienestar se revaloriza con el Light Pine, que combina el rigor esencial del color blanco con fascinantes estrías que evocan el material original. Gracias a las características técnicas del gres, Axi introduce el encanto de la madera en entornos que exigen altos niveles de seguridad, como las zonas húmedas de los espacios dedicados al bienestar.

ВОЗРОДИТЬСЯ ВНУТРЕННЕ
И ВНЕШНЕ.

Впечатляющее эстетическое решение СПА центра во многом обязано Light Pine, сочетающей в себе минимализм белого цвета с интригующими полосами, типичными для оригинального материала. Благодаря техническим характеристикам керамогранита, Аxi приносит очарование дерева в интерьеры, предъявляющие высокие требования к безопасности, как, например, зоны с повышенным содержанием влаги в СПА салонах.



Axi White Pine 22,5x90
Axi Golden Oak 22,5x90
Axi White Pine Tatami 22,5x90
Axi White Pine Brick 3D 20x44



WELLNESS CENTRE

GRAND CANYON
ARIZONA



Axi White Pine Strutturato 22,5x90
 Axi White Pine Elemento L Strutturato 22,5x90 H.4
 Axi White Pine 60x60 LASTRA 20mm



AXI LASTRA 20MM
 60x60



MALMÖ
SWEDEN

LIVING AND WORKING IN SPACES RICH IN PERSONALITY AND CHARACTER.

The marked character and the chromatic intensity of Dark Oak chronicle an original way of living and working, rich in natural suggestions. The graphic energy of wood merges with the material strength of cement-effect surfaces and clads, with a continuous effect, floors, walls and architectural elements for personal spaces with sought-after details.

Vivere e lavorare in spazi ricchi di personalità e carattere.

Il carattere deciso e l'intensità cromatica di Dark Oak raccontano un modo di abitare e uno spazio di lavoro originale e ricco di suggestioni naturali. L'energia grafica del legno di riferimento si amalgama al vigore materico di superfici a effetto cemento e riveste in continuità pavimenti, pareti ed elementi architettonici, per spazi pieni di personalità e dettagli ricercati.

ESSENCES

Dark Oak
Grey Timber

MATCHING SURFACE

Evolve Suede Strutturato/Textured

DECORATIVE THEME

Dark Oak Treccia

TILES PATTERN

Floor Staggered installation
Wall Staggered/Linear installation

URBAN
loft&studio

atlas concorde

**VIVRE ET TRAVAILLER DANS DES ESPACES RICHES
EN PERSONNALITÉ ET CARACTÈRE.**

**LEBEN UND ARBEITEN IN EINEM RAUM VOLLER
PERSÖNLICHKEIT UND CHARAKTER.**

**VIVIR Y TRABAJAR EN ENTORNOS RICOS EN
PERSONALIDAD Y CARÁCTER.**

**ЖИТЬ И ТВОРИТЬ В ПОМЕЩЕНИЯХ С
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬЮ И
ХАРАКТЕРОМ.**

Le caractère décisif et l'intensité chromatique de Dark Oak relatent une façon de vivre et un espace de travail original et riche de suggestions naturelles. L'énergie graphique du bois de référence se mêle à la vigueur matérielle de surfaces à l'effet ciment et revêt en continuité des sols, des murs et des éléments architecturaux, pour des espaces remplis de personnalité et de détails recherchés.

Der starke Charakter und die Farbintensität von Dark Oak beschreiben eine originelle Wohnweise und einen Arbeitsraum voller natürlichem Charme. Die grafische Energie der Holzvorlage verschmilzt mit der materischen Kraft der Oberfläche mit ihrem Betoneffekt und sorgt für kontinuierliche Böden, Wände und architektonische Elemente, für Räume voller Persönlichkeit und erlebener Details.

El carácter resuelto y la intensidad cromática de Dark Oak narran una forma de vivir y un espacio de trabajo original y rico en sugerencias naturales. La energía gráfica de la madera de referencia se fusiona con el vigor matérico de las superficies con efecto de cemento y reviste con continuidad los pavimentos, las paredes y los elementos arquitectónicos, para crear espacios llenos de personalidad y detalles sofisticados.

Решительный характер и интенсивность цветов Dark Oak привнесёт оригинальность в течение жизни и рабочего процесса, так как эта коллекция богата на оригинальные и естественные идеи. Графическая энергия дерева в качестве основы дизайна сочетается с крепостью материала поверхностей с эффектом цемента, обеспечивая гармоничную облицовку пола, стен и архитектурных элементов, создавая интерьеры с выраженной индивидуальностью и многочисленными утонченными деталями.





Resistant to household chemicals, it guarantees functional maintenance and easy cleaning.

Resistente all'azione degli agenti chimici di uso domestico, garantisce praticità di manutenzione e facilità di pulizia.

Axi Silver Fir 22,5x90
Axi Silver Fir Strutturato 22,5x90

PRIVATE VILLA

GOLD COAST
AUSTRALIA

HABITER EN CONTINUITÉ ENTRE L'INTÉRIEUR ET L'EXTÉRIEUR.	WOHNEN IN KONTINUITÄT ZWISCHEN INNEN UND AUßEN.	VIVIR SIN SOLUCIÓN DE CONTINUIDAD ENTRE EL INTERIOR Y EL EXTERIOR.	ЖИТЬ В ГАРМОНИИ ВНУТРИ И СНАРУЖИ.
---	---	--	-----------------------------------

Axi mate avec sa microstructure qui rappelle le bois d'inspiration accentue la préciosité et les détails en garantissant un effet visuel d'intensité unique. Le nouveau grand format 25x150 exalte l'élégance de la collection pour de vastes scénarios résidentiels au fort impact contemporain.

Axi matt hebt mit seiner Mikrostruktur, die an das Holz der Vorlage erinnert, dessen Eleganz und Details hervor und sorgt für eine optische Wirkung von einzigartiger Intensität. Das neue Großformat 25x150 unterstreicht mit seinem markanten modernen Erscheinungsbild in großflächigen Wohnbereichen die Eleganz der Kollektion.

Axi mate, con una microestructura que recuerda la madera en la que se inspira, enfatiza la sofisticación y los detalles garantizando un efecto visual con una intensidad única. El nuevo formato grande de 25x150 acentúa la elegancia de la colección para amplios contextos residenciales con un fuerte impacto contemporáneo.

Матовый Аxi, благодаря своей микроструктуре, черпающей вдохновение у дерева, подчеркивает утонченность и детали, обеспечивая неповторимый насыщенный визуальный эффект. Новый большой формат 25x150 подчеркивает элегантность коллекции, предназначенной, в первую очередь, для больших жилых интерьеров, озданных в современном стиле.





Axi guarantees a pleasant continuity of style that means being able to conceive outdoor spaces as an extension of the indoors. The Axi project comes complete with LASTRA 20mm, ensuring the highest safety and resistance standards to the outdoor flooring and a broad range of trims for swimming-pool edges and any other application.

Axi garantisce una piacevole continuità stilistica che consente di concepire lo spazio esterno come un prolungamento ideale degli ambienti interni. Completano il progetto Axi LASTRA 20mm, che assicura la massima resistenza e sicurezza alla pavimentazione outdoor, e una vasta gamma di pezzi speciali perfetti per ogni applicazione e per rifinire i bordi piscina.

Axi assure une agréable continuité stylistique qui permet de concevoir l'espace extérieur comme un prolongement idéal des espaces internes. Pour compléter le projet Axi, LASTRA 20mm qui assure résistance et sécurité absolues au carrelage outdoor, et une vaste gamme de pièces spéciales, parfaites pour chaque application et comme finitions des bords de la piscine.

Axi garantiza una agradable continuidad estilística que permite concebir el espacio exterior como una prolongación ideal de los ambientes interiores. El proyecto se completa con Axi LASTRA 20mm (que asegura la máxima resistencia y seguridad en los pavimentos para exteriores) y una amplia gama de piezas especiales perfectas para todo tipo de instalación y para rematar los bordillos de las piscinas.

Axi bietet eine angenehme stilistische Kontinuität, wodurch der Außenbereich als ideale Erweiterung des Innenraus wahrgenommen wird. Das Projekt Axi wird durch LASTRA 20mm, das maximale Strapazierfähigkeit und Sicherheit der Böden im Freien garantiert und durch eine breite Palette von Formteilen, perfekt für jede Anwendung und für die Gestaltung von Pool-Randbereichen, abgerundet.

Axi обеспечивает приятную стилистическую гармонию, позволяющую воспринимать наружное пространство как идеальное продолжение внутренних помещений. Завершают проект продукты Axi LASTRA 20mm, гарантирующие максимальную прочность и надежность напольного покрытия наружных помещений, а также широкую гамму специальных элементов, которые идеально подойдут для отделки краев бассейна и других целей.

ESSENCES
Silver Fir Strutturato/Textured
Grey Timber LASTRA 20mm

TILES PATTERN
Floor Linear installation



FLOOR
Axi Grey Timber LASTRA 20mm 60x60
Axi Silver Fir Strutturato 22,5x90
Axi Silver Fir Elemento L Strutturato 22,5x90

EXPOSER AVEC STYLE ET FORCE EXPRESSIVE.

La chaude et lumineuse tonalité Golden Oak caractérisée par des veines intenses et suggestives, crée une atmosphère de luxe raffiné dans les contextes de shopping les plus élégants, tels que concept store et boutiques. L'indémontable élégance de la pose en chevrons exalte l'effet décoratif du sol, en valorisant les nœuds et les stries pour un agréable effet visuel.

MIT STIL UND AUSDRUCKSKRAFT ANBIETEN.

Der helle und warme Ton Golden Oak, gekennzeichnet durch eine starke und markante Maserung, verleiht den elegantesten Einkaufsbereichen, wie Concept Stores und Boutiquen eine Atmosphäre von raffinierten Luxus. Die zeitlose Eleganz der Verlegung im Fischgrätmuster steigert die dekorative Wirkung des Bodens, mit einem angenehmen optischen Effekt hervorgerufen durch die Knoten und Zeichnungen.

EXPONER CON ESTILO Y FUERZA EXPRESIVA.

La luminosa y cálida tonalidad Golden Oak, caracterizada por vetas fuertes y sugestivas, aporta una atmósfera de lujo refinado a los contextos más elegantes del shopping, tales como los concept stores y las boutiques. La elegancia intemporal de la colocación en espiga resalta el efecto decorativo del pavimento, valorizando el agradable efecto visual de las estrías y los nudos.

ВЫРАЗИТЬ СЕБЯ В СТИЛЕ И СИЛЕ ЭКСПРЕССИИ.

Яркая коллекция Golden Oak, состоящая из теплых цветов, характеризуется четко выраженными изящными прожилками, которые создадут атмосферу утонченного шика в наиболее элегантных интерьерах торговых площадей, таких как склады и бутики. Всегда актуальная укладка в виде паркета подчеркивает декоративный эффект напольного покрытия, давая возможность оценить узоры в виде узлов и полос с приятным визуальным эффектом.



Axi Golden Oak 22,5x90
Axi Dark Oak 22,5x90
Axi Dark Oak Tatami 22,5x90

Axi does not suffer the effect of wear in commercial applications.
Axi non teme l'usura anche in contesti commerciali.



Axi Golden Oak 22,5x90
Axi Dark Oak Tatami 22,5x90

RENCONTRER ET APPRÉCIER LE GOÛT DE L'AUTHENTIQUE HOSPITALITÉ.

DIE FREUDE AUTHENTISCHER GASTLICHKEIT ERLEBEN UND GENIEßEN.

ENCONTRARSE Y PALADEAR EL SABOR DE UNA HOSPITALIDAD AUTÉNTICA.

ВСТРЕТИТЬСЯ И НАСЛАДИТЬСЯ ВКУСОМ НАСТОЯЩЕГО ГОСТЕПРИИМСТВА.

Brown Chestnut valorise grâce à son inégalable élégance les irrégularités du bois vieilli, en les transformant en détails au fort impact esthétique et de style contemporain, pour concevoir des espaces à la fois modernes et riches en histoire. Le format 25x150 accentue les veines marquées, en donnant charme et caractère aux espaces de grandes dimensions consacrés à l'hospitalité.


Brown Chestnut lässt mit unverwechselbarer Eleganz die Unregelmäßigkeiten von altem, gelebtem Holz zur Geltung kommen und verwandelt sie in Merkmale mit hoher ästhetischer und moderner Wirkung, um moderne Räume, die voller Geschichte sind, zu gestalten. Das Format 25x150 betont die markante Maserung und verleiht großflächigen Ambienten, die der Gastlichkeit gewidmet sind, unverwechselbaren Charme und Charakter.

Brown Chestnut valoriza con su inconfundible elegancia las irregularidades de la madera usada, transformándolas en detalles con un fuerte impacto estético y un estilo contemporáneo, para diseñar espacios modernos y al mismo tiempo ricos de historia. El formato 25x150 resalta las vetas marcadas, aportando atractivo y carácter a los ambientes de grandes dimensiones dedicados a la hospitalidad.

В коллекции Brown Chestnut с несравненной элегантностью оттенено неравномерно состарившееся дерево, что является настоящей самобытной деталью интерьера, наполненного высоким эстетическим содержанием и выдержанного в актуальном стиле, настоящая находка для дизайнерских решений в ключе современности, и в то же время с богатой историей. Формат еще более подчеркивает бросающиеся в глаза прожилки, придавая характер и очарование интерьерам больших размеров, предназначенных для приема гостей.



Axi Brown Chestnut 22,5x90



AXI MOSAICO 3D
35x35

The Mosaico 3D creates an original three-dimensional effect.

Il Mosaico 3D crea un originale effetto tridimensionale.



Axi Brown Chestnut 25x150
Axi Brown Chestnut 22,5x90



FOOD LAB RESTAURANT

CARSON CITY
NEVADA

SILVER FIR
25x150 cm / 9⁷/₈"x59"



GREY TIMBER
25x150 cm / 9⁷/₈"x59"



DESTINATIONS OF USE / DESTINAZIONI D'USO

M
MEDIUM

MEDIUM TRAFFIC
CALPESTIO MEDIO

MODERATE COMMERCIAL AREAS (restaurants, offices, showrooms, public restrooms, public offices, hotels, business lounges, etc. save for obligated pathways) COMMERCIAL MEDI (ristoranti, uffici, negozi, bagni pubblici, uffici pubblici, hotel, business lounge, etc. a esclusione di passaggi obbligati)

COLOURED BODY PORCELAIN TILES - RECTIFIED MONOCALIBER
GRES PORCELLANATO COLORATO IN MASSA - RETTIFICATO MONOCALIBRO

GRÈS CÉRAMÉ COLORÉ DANS LA MASSE - RECTIFIÉ MONO-CALIBRE / DURCHGEFÄRBTES FEINSTEINZEUG - GESCHLIFFEN EINKALIBRIG
GRES PORCELÁNICO COLOREADO EN MASA - RECTIFICADO MONOCALIBRE / КЕРАМИЧЕСКИЙ ГРАНИТ ОКРАШЕННЫЙ В МАССЕ - РЕТИФИЦИРОВАННЫЙ В ОДНОМ КАЛИБРЕ

GOLDEN OAK
25x150 cm / 9⁷/₈"x59"



BROWN CHESTNUT
25x150 cm / 9⁷/₈"x59"



INSTALLATION TIPS / SUGGERIMENTI DI POSA

25x150 cm In straight-forward installation patterns, it is recommended a maximum staggering of listels of 50 cm and a grout line of 1-2 mm in indoor applications. Joint-less installation is not recommended. / In posa a correre, si consiglia la sfalsatura dei listoni di massimo 50 cm e fuga di 1 - 2 mm in interno. È fortemente sconsigliata la posa a giunto unito. / Pour la pose à l'anglaise, nous conseillons un décalage des lames de 50 cm au maximum et un joint de 1 à 2 mm à l'intérieur. Il est absolument déconseillé de réaliser la pose avec joint nul. / Bei fortlaufender Verlegung ist es empfehlenswert die Platten maximal 50 cm versetzt und mit einer Fuge von 1-2 mm in Innenbereichen zu verlegen. Von einer fugenlosen Verlegung wird dringend abgeraten. / En colocación simple, se aconseja escalonar los istones por un máximo de 50 cm y una junta de 1 - 2 mm para interiores. Se desaconseja vivamente la colocación sin juntas. / При укладке вразбежку рекомендуется укладывать плитки со смещением не более 50 см и со швом 1-2 мм внутри помещений. Настоятельно е рекомендуется укладывать плитки без швов.

MATT SURFACE
SUPERFICIE MATT



WHITE PINE

22,5x90 cm / 8⁷/₈"x35³/₈"



SILVER FIR

22,5x90 cm / 8⁷/₈"x35³/₈"



GREY TIMBER

22,5x90 cm / 8⁷/₈"x35³/₈"



GOLDEN OAK

22,5x90 cm / 8⁷/₈"x35³/₈"



BROWN CHESTNUT

22,5x90 cm / 8⁷/₈"x35³/₈"



DARK OAK

22,5x90 cm / 8⁷/₈"x35³/₈"



WHITE PINE

15x90 cm / 5⁷/₈"x35³/₈"



SILVER FIR

15x90 cm / 5⁷/₈"x35³/₈"



GREY TIMBER

15x90 cm / 5⁷/₈"x35³/₈"



GOLDEN OAK

15x90 cm / 5⁷/₈"x35³/₈"



BROWN CHESTNUT

15x90 cm / 5⁷/₈"x35³/₈"




DARK OAK

15x90 cm / 5⁷/₈"x35³/₈"



DESTINATIONS OF USE / DESTINAZIONI D'USO



MEDIUM TRAFFIC
CALPESTIO MEDIO

MODERATE COMMERCIAL AREAS (restaurants, offices, showrooms, public restrooms, public offices, hotels, business lounges, etc. save for obligated pathways) COMMERCIALI MEDI (ristoranti, uffici, negozi, bagni pubblici, uffici pubblici, hotel, business lounge, etc. a esclusione di passaggi obbligati)



TEXTURED SURFACE
SUPERFICIE STRUTTURATA

WHITE PINE
STRUTTURATO

22,5x90 cm / 8⁷/₈"x35³/₈"



SILVER FIR
STRUTTURATO

22,5x90 cm / 8⁷/₈"x35³/₈"



GREY TIMBER
STRUTTURATO

22,5x90 cm / 8⁷/₈"x35³/₈"



GOLDEN OAK
STRUTTURATO

22,5x90 cm / 8⁷/₈"x35³/₈"



BROWN CHESTNUT
STRUTTURATO

22,5x90 cm / 8⁷/₈"x35³/₈"



DARK OAK
STRUTTURATO

22,5x90 cm / 8⁷/₈"x35³/₈"



INSTALLATION TIPS / SUGGERIMENTI DI POSA

22,5x90 cm - 15x90 cm In straight-forward installation patterns, it is recommended a maximum staggering of listels of 35 cm and a grout line of 1-2 mm in indoor applications and of 3mm in outdoor applications. Joint-less installation is not recommended. / In posa a correre, si consiglia la sfalsatura dei listoni di massimo 35 cm e fuga di 1- 2 mm in interno, 3 mm in esterno. È fortemente sconsigliata la posa a giunto unito. / Pour la pose à l'anglaise, nous conseillons un décalage des lames de 35 cm au maximum et un joint de 1 à 2 mm à l'intérieur, et de 3 mm à l'extérieur. Il est absolument déconseillé de réaliser la pose avec joint nul. / Bei fortlaufender Verlegung ist es empfehlenswert die Platten maximal 35 cm versetzt und mit einer Fuge von 1-2 mm in Innenbereichen bzw. 3 mm in Außenbereichen zu verlegen. Von einer fugenlosen Verlegung wird dringend abgeraten. / En colocación simple, se aconseja escalonar los listones por un máximo de 35 cm y una junta de 1- 2 mm para interiores, 3 mm para exteriores. Se desaconseja vivamente la colocación sin juntas. / При укладке вразбежку рекомендуется укладывать плитки со смещением не более 35 см и со швом 1-2 мм внутри помещений, 3 мм на улице. Настоятельно не рекомендуется укладывать плитки без швов.

GREY TIMBER LASTRA 20mm
40x120 cm / 15³/₄"x47¹/₄"



BROWN CHESTNUT LASTRA 20mm
40x120 cm / 15³/₄"x47¹/₄"



Axi Grey Timber LASTRA 20mm 45x90

WHITE PINE LASTRA 20mm
45x90 cm / 17³/₄"x35³/₈"



GREY TIMBER LASTRA 20mm
45x90 cm / 17³/₄"x35³/₈"



GOLDEN OAK LASTRA 20mm
45x90 cm / 17³/₄"x35³/₈"



BROWN CHESTNUT LASTRA 20mm
45x90 cm / 17³/₄"x35³/₈"



WHITE PINE LASTRA 20mm
60x60 cm / 23⁵/₈"x23⁵/₈"



GREY TIMBER LASTRA 20mm
60x60 cm / 23⁵/₈"x23⁵/₈"



GOLDEN OAK LASTRA 20mm
60x60 cm / 23⁵/₈"x23⁵/₈"



BROWN CHESTNUT LASTRA 20mm
60x60 cm / 23⁵/₈"x23⁵/₈"



DESTINATIONS OF USE / DESTINAZIONI D'USO

	HEAVY TRAFFIC CALPESTIO PESANTE	HEAVY COMMERCIAL AREAS (malls, airports, places of worship, schools, museums, squares, hospitals, etc.) COMMERCIALI PESANTI (mall, aeroporti, luoghi di culto, scuole, musei, piazze, ospedali etc.)
---	------------------------------------	---



Tatami

WHITE PINE
TATAMI

22,5x90 cm / 8⁷/₈"x35³/₈"



SILVER FIR
TATAMI

22,5x90 cm / 8⁷/₈"x35³/₈"



GREY TIMBER
TATAMI

22,5x90 cm / 8⁷/₈"x35³/₈"



GOLDEN OAK
TATAMI

22,5x90 cm / 8⁷/₈"x35³/₈"



BROWN CHESTNUT
TATAMI

22,5x90 cm / 8⁷/₈"x35³/₈"



DARK OAK
TATAMI

22,5x90 cm / 8⁷/₈"x35³/₈"



Treccia

WHITE PINE
TRECCIA

28x53 cm / 11"x20⁷/₈"



SILVER FIR
TRECCIA

28x53 cm / 11"x20⁷/₈"



GREY TIMBER
TRECCIA

28x53 cm / 11"x20⁷/₈"



GOLDEN OAK
TRECCIA

28x53 cm / 11"x20⁷/₈"



BROWN CHESTNUT
TRECCIA

28x53 cm / 11"x20⁷/₈"



DARK OAK
TRECCIA

28x53 cm / 11"x20⁷/₈"



Mosaico 3D

WHITE PINE
MOSAICO 3D

35x35 cm / 13³/₄"x13³/₄"



SILVER FIR
MOSAICO 3D

35x35 cm / 13³/₄"x13³/₄"



GREY TIMBER
MOSAICO 3D

35x35 cm / 13³/₄"x13³/₄"



GOLDEN OAK
MOSAICO 3D

35x35 cm / 13³/₄"x13³/₄"



BROWN CHESTNUT
MOSAICO 3D

35x35 cm / 13³/₄"x13³/₄"



DARK OAK
MOSAICO 3D

35x35 cm / 13³/₄"x13³/₄"



Brick 3D

WHITE PINE
BRICK 3D

20x44 cm / 7⁷/₈"x17³/₈"



SILVER FIR
BRICK 3D

20x44 cm / 7⁷/₈"x17³/₈"



GREY TIMBER
BRICK 3D

20x44 cm / 7⁷/₈"x17³/₈"



GOLDEN OAK
BRICK 3D

20x44 cm / 7⁷/₈"x17³/₈"



BROWN CHESTNUT
BRICK 3D

20x44 cm / 7⁷/₈"x17³/₈"



DARK OAK
BRICK 3D

20x44 cm / 7⁷/₈"x17³/₈"



Bottone Decorato

BOTTONE DECORATO
MIX 4

7,5x7,5 cm / 3"x3"





Rosone Mini

BROWN CHESTNUT
ROSONE MINI ♦
45x45 cm / 17³/₄"x17³/₄"



♦ To be ordered in multiples of 4
Ordinabile in multipli di 4
Peut être commandé en multiples de 4
Zum Bestellen als Vielfache von 4
Es posible efectuar pedidos en múltiplos de 4
Заказываются в количестве кратном 4

LAYOUT



Rosone Elegance




FASCIA ELEGANCE
90x90 cm / 35³/₈"x35³/₈"



ANGOLO ELEGANCE ♦
90x90 cm / 35³/₈"x35³/₈"




LAYOUT




ROSONE ELEGANCE
90x90




- **V1**
Uniform appearance
Aspetto uniforme
Aspect uniforme
Gleichmäßiges Erscheinungsbild
Aspecto uniforme
Однородный вид
- **V2**
Slight variation
Variazione minima
Variation minimale
Leichte Abweichung
Variación mínima
Минимальная Неоднородность
- **V3**
Moderate variation
Variazione moderata
Variation modérée
Mäßige Abweichung
Variación moderada
Умеренная Неоднородность
- **V4**
Substantial variation
Variazione sostanziale
Variation substantielle
Grundlegende Abweichung
Variación sustancial
Значительная Неоднородность




01 2 mm grout lines / fuga di 2 mm 22,5x90 cm | 99,3% 7,5x7,5 cm | 0,7%



02 2 mm grout lines / fuga di 2 mm 15x90 cm | 98% 7,5x7,5 cm | 2%



03 15x90 cm | 97,3% 7,5x7,5 cm | 2,7%




04 22,5x90 cm | 58,4% 15x90 cm | 38,9% 7,5x7,5 cm | 2,7%

22,5x90 cm - 15x90 cm In straight-forward installation patterns, it is recommended a maximum staggering of listels of 35 cm and a grout line of 1-2 mm in indoor applications and of 3mm in outdoor applications. Joint-less installation is not recommended. / In posa a correre, si consiglia la sfalsatura dei listoni di massimo 35 cm e fuga di 1- 2 mm in interno, 3 mm in esterno. È fortemente sconsigliata la posa a giunto unito. / Pour la pose à l'anglaise, nous conseillons un décalage des lames de 35 cm au maximum et un joint de 1 à 2 mm à l'intérieur, et de 3 mm à l'extérieur. Il est absolument déconseillé de réaliser la pose avec joint nul. / Bei fortlaufender Verlegung ist es empfehlenswert die Platten maximal 35 cm versetzt und mit einer Fuge von 1-2 mm in Innenbereichen bzw. 3 mm in Außenbereichen zu verlegen. Von einer fugenlosen Verlegung wird dringend abgeraten. / En colocación simple, se aconseja escalonar los listones por un máximo de 35 cm y una junta de 1- 2 mm para interiores, 3 mm para exteriores. Se desaconseja vivamente la colocación sin juntas. / При укладке вразбежку рекомендуется укладывать плитки со смещением не более 35 см и со швом 1-2 мм внутри помещений, 3 мм на улице. Настоятельно не рекомендуется укладывать плитки без швов.


For multi-size modular installation patterns, Atlas Concorde recommends 2-3 mm grout lines / Per la posa multiformato modulare Atlas Concorde consiglia una fuga di 2-3 mm / En cas de pose complexe de composition multiformats, Atlas Concorde conseille de laisser un joint de 2-3 mm / Für eine modulare Verlegung im Multiformat empfiehlt Atlas Concorde eine Fuge von 2-3 mm / Para la colocación multiformato modular Atlas Concorde aconseja una junta de 2-3 mm / Для модульной мультиформатной укладки Atlas Concorde рекомендует шов шириной в 2-3 мм.




LAYING PATTERNS / SCHEMI DI POSA




05 22,5x90 cm | 100%



06 2 mm grout lines / fuga di 2 mm 22,5x90 cm | 100%




07 2 mm grout lines / fuga di 2 mm 15x90 cm | 100%




08 22,5x90 cm | 100%

22,5x90 cm - 15x90 cm In straight-forward installation patterns, it is recommended a maximum staggering of listels of 35 cm and a grout line of 1-2 mm in indoor applications and of 3mm in outdoor applications. Joint-less installation is not recommended. / In posa a correre, si consiglia la sfalsatura dei listoni di massimo 35 cm e fuga di 1- 2 mm in interno, 3 mm in esterno. È fortemente sconsigliata la posa a giunto unito. / Pour la pose à l'anglaise, nous conseillons un décalage des lames de 35 cm au maximum et un joint de 1 à 2 mm à l'intérieur, et de 3 mm à l'extérieur. Il est absolument déconseillé de réaliser la pose avec joint nul. / Bei fortlaufender Verlegung ist es empfehlenswert die Platten maximal 35 cm versetzt und mit einer Fuge von 1-2 mm in Innenbereichen bzw. 3 mm in Außenbereichen zu verlegen. Von einer fugenlosen Verlegung wird dringend abgeraten. / En colocación simple, se aconseja escalonar los listones por un máximo de 35 cm y una junta de 1- 2 mm para interiores, 3 mm para exteriores. Se desaconseja vivamente la colocación sin juntas. / При укладке вразбежку рекомендуется укладывать плитки со смещением не более 35 см и со швом 1-2 мм внутри помещений, 3 мм на улице. Настоятельно не рекомендуется укладывать плитки без швов.


For multi-size modular installation patterns, Atlas Concorde recommends 2-3 mm grout lines / Per la posa multifornato modulare Atlas Concorde consiglia una fuga di 2-3 mm / En cas de pose complexe de composition multiformats, Atlas Concorde conseille de laisser un joint de 2-3 mm / Für eine modulare Verlegung im Multiformat empfiehlt Atlas Concorde eine Fuge von 2-3 mm / Para la colocación multifornato modular Atlas Concorde aconseja una junta de 2-3 mm / Для модульной мультиформатной укладки Atlas Concorde рекомендует шов шириной в 2-3 мм.




09 15x90 cm | 100%



10 2 mm grout lines / fuga di 2 mm 22,5x90 cm | 100%



11 2 mm grout lines / fuga di 2 mm 22,5x90 cm | 100%




12 2 mm grout lines / fuga di 2 mm 15x90 cm | 100%

22,5x90 cm - 15x90 cm In straight-forward installation patterns, it is recommended a maximum staggering of listels of 35 cm and a grout line of 1-2 mm in indoor applications and of 3mm in outdoor applications. Joint-less installation is not recommended. / In posa a correre, si consiglia la sfalsatura dei listoni di massimo 35 cm e fuga di 1- 2 mm in interno, 3 mm in esterno. È fortemente sconsigliata la posa a giunto unito. / Pour la pose à l'anglaise, nous conseillons un décalage des lames de 35 cm au maximum et un joint de 1 à 2 mm à l'intérieur, et de 3 mm à l'extérieur. Il est absolument déconseillé de réaliser la pose avec joint nul. / Bei fortlaufender Verlegung ist es empfehlenswert die Platten maximal 35 cm versetzt und mit einer Fuge von 1-2 mm in Innenbereichen bzw. 3 mm in Außenbereichen zu verlegen. Von einer fugenlosen Verlegung wird dringend abgeraten. / En colocación simple, se aconseja escalonar los listones por un máximo de 35 cm y una junta de 1- 2 mm para interiores, 3 mm para exteriores. Se desaconseja vivamente la colocación sin juntas. / При укладке вразбежку рекомендуется укладывать плитки со смещением не более 35 см и со швом 1-2 мм внутри помещений, 3 мм на улице. Настоятельно не рекомендуется укладывать плитки без швов.


For multi-size modular installation patterns, Atlas Concorde recommends 2-3 mm grout lines / Per la posa multifornato modulare Atlas Concorde consiglia una fuga di 2-3 mm / En cas de pose complexe de composition multiformats, Atlas Concorde conseille de laisser un joint de 2-3 mm / Für eine modulare Verlegung im Multiformat empfiehlt Atlas Concorde eine Fuge von 2-3 mm / Para la colocación multifornato modular Atlas Concorde aconseja una junta de 2-3 mm / Для модульной мультиформатной укладки Atlas Concorde рекомендует шов шириной в 2-3 мм.

AXI

INDOOR TRIM TILES



OUTDOOR TRIM TILES 20 mm



Available in all colours
Disponibile in tutti i colori
Disponible dans toutes les couleurs
In allen Faben Verfügbar
Disponibles en todos los colores
Имеются все цвета

✓ These parts are supplied to order
I pezzi sono disponibili su ordinazione
Les pièces sont disponibles sur commande
Die Teile sind auf Bestellich lieferbar
Las piezas se hacen por encargo
Изготавлиются на заказ

♦ Right/left angular elements are available / Sono disponibili gli elementi angolari dx/sx / Les éléments d'angle de droite et de gauche sont disponibles / Sind mit entsprechenden Eckelementen rechts/links erhältlich /Disponen de los elementos angulares der./izq. correspondientes. / Доступны правый и левый угловые элементы.


NOTES / NOTE

For information and details relating to codes, packaging and weight it is recommended to refer to the latest pricelist / Per le informazioni e i dati relativi a codici, imballaggi e pesi occorre sempre consultare l'ultimo listino aggiornato e in vigore / Pour toutes informations et renseignements concernant les codes, les emballages et les poids, il y a toujours lieu de consulter le dernier tarif en vigueur et mis à jour / Für Informationen und Daten die den Code, die Verpackung und das Gewicht betreffen bitte die aktuellste Preisliste zugrunde legen / Para acceder a la información y a los datos relativos a códigos, embalajes y pesos hay que consultar siempre la última lista de precios actualizada y vigente / Для информации о кодах, упаковках и весе обращайтесь к последнему действующему прайс-листу.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications / I colori e le caratteristiche estAxi dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi / Les coloris et les caractéristiques esthétiques des références illustrées dans le catalogue sont donnés à titre purement indicatif / Die Farben und die ästhetischen Eigenschaften der in diesem Katalog abgebildeten Produkte sind als reine Richtwerte zu betrachten / Los colores y las características estéticas de los materiales ilustrados en el presente catálogo deben ser considerados como puramente indicativos / Цвета и эстетические характеристики описанных в настоящем каталоге материалов являются только ориентировочными.

Atlas Concorde reserves the right to modify any product without notice and will not be liable for any direct or indirect damage resulting from such modifications / Atlas Concorde si riserva di modificare i prodotti senza preavviso, declinando ogni responsabilità su eventuali danni diretti o indiretti derivanti da eventuali modifche / Atlas Concorde se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis et décline toute responsabilité concernant les éventuels dommages directs ou indirects qui pourraient dériver de ces modifications / Atlas Concorde behält sich das Recht vor jederzeit und ohne vorherige Ankündigung, die Produkte zu verändern, und lehnt jede Haftung bei direkten oder indirekten Schäden ab, die von diesen Veränderungen herrühren / Atlas Concorde se reserva el derecho de modificar los productos sin previo aviso, rechaza cualquier responsabilidad sobre eventuales daños directos o indirectos derivados de eventuales modificaciones / Atlas Concorde оставляет за собой право изменять характеристики изделий без предварительного уведомления, отклоняя при этом любую ответственность за прямые или косвенные убытки, возникшие в результате изменений.

For further details, please refer to www.atlasconcorde.com



Coloured body porcelain tiles - Rectified monocaliber

Compliant with standards EN 14411 annex G group Bla
Compliant with standards ISO 13006 annex G group Bla
Conforme alla norma EN 14411 Appendice G gruppo Bla
Conforme alla norma ISO 13006 Appendice G gruppo Bla

Gres porcellanato colorato in massa - Rettificato monocalibro

25x150 cm 9⁷/₈"x59" ± 10 mm
22,5x90 cm 8⁷/₈"x35³/₈" ± 10 mm
15x90 cm 5⁷/₈"x35³/₈" ± 10 mm

40x120 cm 15³/₄"x47¹/₄" ± 20 mm
45x90 cm 17³/₄"x35³/₈" ± 20 mm
60x60 cm 23⁵/₈"x23⁵/₈" ± 20 mm

Technical features Caratteristiche tecniche		Test Method Metodo di prova	Requirements for nominal size N / Requisiti per dimensione nominale N			
			7 cm ≤ N < 15 cm (mm)	N ≥ 15 cm (%) (mm)		
Regularity Characteristics Caratteristiche di Regolarità	 Length and width Lunghezza e larghezza	ISO 10545-2	± 0,9 ⁽¹⁾	±0,6 ⁽¹⁾	±2,0 ⁽¹⁾	
			Thickness Spessore	± 0,5 ^(**)	± 5 ^(**)	± 0,5 ^(**)
			Straightness of sides Rettilineità degli spigoli	± 0,75 ^(***)	± 0,5 ^(***)	± 1,5 ^(***)
			Rectangularity (Measurement only on short edges when L/l ≥ 3) Ortogonalità (Misurazione da condurre solo sui lati corti quando L/l ≥ 3)	± 0,75 ^(****)	± 0,5 ^(****)	± 2,0 ^(****)
	 Surface flatness Planarità	ISO 10545-2	c.c. ± 0,75 e.c. ± 0,75 w. ± 0,75	c.c. ± 0,5 e.c. ± 0,5 w. ± 0,5	c.c. ± 2,0 e.c. ± 2,0 w. ± 2,0	
		EN 14411 annex G (Group Bla) EN 14411 appendice G (Gruppo Bla)		ISO 13006 annex G (Group Bla) ISO 13006 appendice G (Gruppo Bla)		
Structural Characteristics Caratteristiche Strutturali	 Water absorption (in% by mass) Massa d'acqua assorbita (come % della massa)	ISO 10545-3	≤ 0,5% Individual Maximum 0,6% ≤ 0,5% Valore massimo singolo 0,6%			
		ASTM C373	Requirement ANSI A 137.1 Water absorption max ≤ 0,5%			
Bulk Mechanical Characteristics Caratteristiche Meccaniche Massive	 Breaking strength Sforzo di rottura	ISO 10545-4	S ≥ 1300 N			
			Modulus of rupture Resistenza alla flessione R ≥ 35 N/mm²			
	 Impact resistance, as coefficient of restitution Resistenza all'impatto, espresso come coefficiente di restituzione	ISO 10545-5	Declared value Dichiarare un valore	Test method available Metodo di prova disponibile		
Surface mechanical Characteristics Caratteristiche meccaniche superficiali	 Mohs hardness Durezza Mohs	EN 101	-			
	 Resistance to deep abrasion of unglazed tiles (removed volume) Resistenza all'abrasione profonda delle piastrelle non smaltate (volume materiale asportato)	ISO 10545-6	≤ 175 mm³			
Thermal and Igrometric Characteristics Caratteristiche Termo-Igrometriche	 Coefficient of thermal linear expansion Coefficiente di dilatazione termica lineare	ISO 10545-8	Declared value Dichiarare un valore	Test method available Metodo di prova disponibile		
	 Thermal shock resistance Resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545-9	Pass according to EN ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1	Test method available Metodo di prova disponibile		
	 Moisture expansion (in mm/m) Dilatazione all'umidità (in mm/m)	ISO 10545-10	Declared value Dichiarare un valore	Test method available Metodo di prova disponibile		
	 Frost resistance Resistenza al gelo	ISO 10545-12	Pass according to EN ISO 10545-1 Test superato in accordo con ISO 10545-1	Required Metodo di prova richiesto		
Physical Properties Proprietà fisiche	 Bond strength/adhesion for improved cementitious adhesives Adesione a trazione con adesivi cementizi migliorati	EN 1348	Declared value Dichiarare un valore	-		
	 Reaction to fire Reazione al fuoco	-	Class A1 or A1_n Classe A1 oppure A1 _n	-		
Chemical Characteristics Caratteristiche Chimiche	 Resistance to household chemicals and swimming pool salts Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico e agli additivi per piscina	ISO 10545-13	Minimum Class B (UB for unglazed tiles) Classe minima B (UB per piastrelle non smaltate)			
			Declared Class Dichiarare una Classe	Manufacturer is to state classification Secondo la classificazione indicata dal fabbricante		
			Declared Class Dichiarare una Classe	Test method available Metodo di prova disponibile		
	 Resistance to staining for glazed tiles Resistenza alle macchie piastrelle smaltate	ISO 10545-14	Declared Class Dichiarare una Classe	Test method available Metodo di prova disponibile		
Safety Characteristics Caratteristiche di sicurezza (1)(2)	 Barefoot Ramp Test Metodo della rampa a piedi nudi	DIN 51097 (CEN/TS 16165, Annex A)	Declared value Dichiarare un valore	-		
		DIN 51130 (CEN/TS 16165, Annex B)	Declared value Dichiarare un valore	-		
		UNE-ENV 12633 (CEN/TS 16165, Annex C) BS 7978-2002 (CEN/TS 16165, Annex C)	Declared value Dichiarare un valore	-		
Safety Characteristics Caratteristiche di sicurezza (1)(2)	 Pendulum Friction Test Metodo del Pendolo	AS/NZS 4586-2013, Appendix A (Four S rubber)	Declared Classification of the pedestrian surface materials according to the Wet Pendulum Test			
		D. M. 236/89 del 14/06/89 μ >0,40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta μ >0,40 per elemento scivolante gomma dura su pavimentazione bagnata				
		ANSI A.137.1 Requires a minimum value of 0.42 for commercial areas that are likely to be wet.				
		The Ceramic Tiles Institute identifies Tile Slip Resistant when SCOF ≥ 0,60				

AXI		
Matt	Textured	LASTRA 20mm
± 0,3% ± 1,0 mm, ± 5,0% ± 0,5 mm ± 0,3% ± 0,8 mm ± 0,3% ± 1,5 mm	± 0,3% ± 1,0 mm, ± 5,0% ± 0,5 mm ± 0,3% ± 0,8 mm ± 0,3% ± 1,5 mm	± 0,3% ± 1,0 mm, ± 5,0% ± 0,5 mm ± 0,3% ± 0,8 mm ± 0,3% ± 1,5 mm
± 0,4% ± 1,8 mm	Not applicable to "strong" structures Non applicabile a strutturati forti	
≤ 0,1 % ≤ 0,5 %	≤ 0,1 % ≤ 0,5 %	≤ 0,1 % ≤ 0,5 %
S ≥ 2000 N R ≥ 45 N/mm ²	S ≥ 2000 N R ≥ 45 N/mm ²	S ≥ 10000 N R ≥ 45 N/mm ²
≥ 0,55	≥ 0,55	≥ 0,55
6	8	8
≤ 150 mm ³	≤ 150 mm ³	≤ 150 mm ³
≤ 7 MK ⁻¹	≤ 7 MK ⁻¹	≤ 7 MK ⁻¹
Resistant Resiste	Resistant Resiste	Resistant Resiste
≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)	≤ 0,01% (0,1mm/m)
Resistant Resiste	Resistant Resiste	Resistant Resiste
≥ 1,0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004)	≥ 1,0 N/mm ² (Class C2 - EN 12004)
A1 - A1 _n	A1 - A1 _n	A1 - A1 _n
UA	UA	UA
ULA	ULA	ULA
UHA	UHA	UHA
5	5	5
A+B	A+B+C	A+B+C
R10	R11	R11
Class 1 PTV > 36 Dry PTV > 36 Dry	Class 3 PTV > 36 Dry PTV > 36 Wet	Class 3 PTV > 36 Dry PTV > 36 Wet
> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato	> 0,40 Asciutto > 0,40 Bagnato
> 0,42 Wet	> 0,42 Wet	> 0,42 Wet
≥ 0,60 Dry ≥ 0,60 Wet	≥ 0,80 Dry ≥ 0,80 Wet	≥ 0,80 Dry ≥ 0,80 Wet
Class P3	Class P4	Class P4

⁽¹⁾ The permissible deviation, in % or mm, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from work size (W). Deviazione ammissibile, in % oppure mm, della dimensione media di ogni piastrella (2 oppure 4 lati) dalla dimensione di fabbricazione (W).
^(**) The permissible deviation, in % or mm, of the average thickness for each tile from the work size thickness (W). Deviazione ammissibile, in % oppure mm, dello spessore medio di ogni piastrella dallo spessore riportato nella dimensione di fabbricazione (W).
^(***) The maximum permissible deviation from straightness, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W). Deviazione massima ammissibile di rettilineità, in % oppure mm, in rapporto alla dimensione di fabbricazione (W) corrispondenti.
^(****) The maximum permissible deviation from rectangularity, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W). Deviazione massima ammissibile di ortogonalità, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.
^(c.c.) The maximum permissible deviation from centre curvature, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (W). Deviazione massima ammissibile della curvatura del centro, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (W).
^(e.c.) The maximum permissible deviation from edge curvature, in % or mm, related to the corresponding work sizes (W). Deviazione massima ammissibile della curvatura dello spigolo, in % oppure mm, in rapporto alle dimensioni di fabbricazione (W) corrispondenti.
^(w.) The maximum permissible deviation from warpage, in % or mm, related to diagonal calculated from the work sizes (W). Deviazione massima ammissibile dello sverglimento, in % oppure mm, in rapporto alla diagonale calcolata secondo le dimensioni di fabbricazione (W).
⁽¹⁾ Anti-slip performance is guaranteed at the time of delivery of the product. Le prestazioni anti-slip vengono garantite al momento della consegna del prodotto.
⁽²⁾ Determination of slip resistance of pedestrian surfaces; it does not cover sports surfaces and road surfaces for vehicles (skid resistance). Determinazione della resistenza allo scivolamento delle superfici pedonabili; non si applica alle pavimentazioni sportive ed alle pavimentazioni stradali veicolari.