

COLORES NEUTROS
NEUTRAL COLORS

DOLCE

7,3 x 30 cm · 3" x 12" "

GLOSSY FINISH · ACABADO BRILLO



Revestimiento
Wall Tile



Brillo
Glossy



Dolce White · 7,3 x 30 CM
GT8



Decor Dolce White · 7,3 x 30 CM
GT9



Torelo Soho White
2 x 30 CM · D27



Decor Essence White
7,3 x 30 CM
D48



Dolce Visión · 7,3 x 30 CM
GT8



Dolce Cream · 7,3 x 30 CM
GT8



Torelo Soho Visión
2 x 30 CM · D27




Torelo Soho Cream
2 x 30 CM · D27



Decor Essence Botanic
7,3 x 30 CM
D48



Dolce Botanic · 7,3 x 30 CM
GT8



Dolce Ocean · 7,3 x 30 CM
GT8




Torelo Soho Botanic
2 x 30 CM · D27




Torelo Soho Ocean
2 x 30 CM · D27



Decor Essence Ocean
7,3 x 30 CM
D48



Dolce Smoke · 7,3 x 30 CM
GT8



Dolce Black · 7,3 x 30 CM
GT8



Torelo Soho Smoke
2 x 30 CM · D27



Torelo Soho Black
2 x 30 CM · D27

*Recommended floor tiles: WOOD SERIES


*Pavimento recomendado: MADERAS

PACKING	BOXES PALLET	SQM BOX	SQM PALLET	KGS PIECE	KGS BOX	KGS PALLET	PIECES BOX	PALLETS CONTAINER	SQM CONTAINER	WEIGHT CONTAINER	THICKNESS	ABSORPTION
7,3 x 30 CM	132	0,53	69,96	0,356	8,64	1.155	24	22	1.539,12	25.410	1,00	E>10



Dolce White 7,3x30 / Dolce Black 7,3x30 / Hout Silver 21,5 x 58

TECHNICAL FEATURES / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

		NORMAS DE ENSAYO	PAVIMENTO (Gres)		REVESTIMIENTO (Porosa)	
			VALORES NORMA	VALORES DUALGRES	VALORES NORMA	VALORES DUALGRES
Características Dimensionales		ISO 10545-13	Ver Norma	Cumple la Norma	Ver Norma	Cumple la Norma
Absorción de Agua (Eb)		ISO 10545-3	3% < Eb ≤ 6%	4% < Eb < 5%	Eb > 10%	Eb > 12%
Resistencia a la Flexión		ISO 10545-4	> 22 N/mm ²	Valor Medio ≥ 24 N/mm ²	> 12 N/mm ²	Valor Medio ≥ 14 N/mm ²
Fuerza de Rotura		ISO 10545-4	> 1.000 N	Valor Medio: 1.200 N	> 600 N	Valor Medio: 700 N
Resistencia a la Abrasión Superficial (PEI)		ISO 10545-7	Indicado por el Fabricante	Indicado por el Fabricante	Indicado por el Fabricante	Indicado por el Fabricante
Resistencia al Choque Térmico		ISO 10545-9	Resiste	Resiste	Resiste	Resiste
Resistencia a Productos Químicos	Productos domésticos y sales para piscinas	ISO 10545-13	Mínimo GB	GA	Mínimo GB	GA
	Acidos y Alcalis de baja concentración		Indicado por el Fabricante	GLA	Indicado por el Fabricante	Indicado por el Fabricante
Resistencia a las Manchas		ISO 10545-14	Mínimo Clase 3	Clase 4 - 5	Mínimo Clase 3	Clase 4 - 5
Resistencia al Deslizamiento		UNE-ENV 12633 ANSI A137.1 DIN 51130 BS 7976-Part2	Indicado por el Fabricante	Indicado por el Fabricante	Indicado por el Fabricante	Indicado por el Fabricante

Contáctanos: / Contact us:



DUALGRES, S.A.
 Ctra. de Viver al Puerto de Burriana, km 56,9
 ONDA (CASTELLÓN) · SPAIN
 Tel: (+34) 964 77 11 66 / Fax: (+34) 964 77 12 50
www.dualgres.com / export@dualgres.com

